

3 Потолок и стены следует выровнять штукатуркой или шпаклевкой и только после того, как поверхность высохнет, приступать к работе с лепниной.

4 Финишную отделку стен и потолка (окраску, оклейку обоями) делают уже после монтажа лепнины.

5 При расчете количества лепнины учитывайте отходы при резке и совмещение рисунка. Всегда берите с запасом.

6 Используйте клей того производителя, лепнину которого вы купили. При этом следует учесть, что для приклеивания к основанию поверхности используется клей одного наименования, а для стыковки изделий между собой — другого (специальный стыковочный). Для влажных помещений (ванных комнат) предназначен особый состав.


7 Стыковочный клей должен заполнить весь шов (не нужно бояться его избытка, после высыхания клей легко удаляется). Если после высыхания на стыках образовались щели, нужно снова заполнить их стыковочным клеем. Кроме того, во избежание появления щелей

на стыках при монтаже иногда пользуются мебельным степлером. После высыхания клея скобы удаляют, поверхность шлифуют и красят.

8 Для более прочной фиксации при монтаже лепнины используют саморезы или отделочные гвозди. Их слегка утапливают, а образовавшееся отверстие после высыхания клея шпаклюют. Клей сохнет около суток — раньше этого времени приступать к шпаклевке нельзя.

9 Лепнину из полимеров можно и нужно красить. Каждый производитель обязательно рекомендует вид краски для своей продукции. В основном лепнину из полимеров покрывают красками на водной основе.

10 Красить лепнину можно только после высыхания шпаклевки. Сначала необходимо прокрасить швы, а потом все остальное, иначе швы будут выделяться на общем фоне.

 Адрес дизайнера на стр. 124–126

Подскажите, пожалуйста, какое напольное покрытие наиболее практичное и «идет в ногу со временем»?
Анастасия Крючкова, Красноярск

Современные технологии способствуют появлению материалов с необычными свойствами и дизайном, при этом все они — и новые, и проверенные временем — имеют свои убедительные преимущества и достоинства. Прочные позиции удерживают ламинат и керамическая плитка; большой популярностью пользуется паркетная доска; взыскательные и состоятельные граждане выбирают штучный паркет из редких пород древесины. Но есть покрытия, которые не пользуются массовым спросом. И совершенно незаслуженно. Например, **виниловая плитка** (ее еще называют «ПВХ-плитка», или «дизайнерская плитка»), поверхность которой в точности копирует рисунок и фактуру дерева, натурального камня, ковров, может напоминать морскую гальку или зеленую траву. В сравнении с ламинатом такая плитка более влагостойкая и имеет низкий уровень шума, в сравнении с керамической плиткой — нехрупкая и теплая. По форме и размеру плитки могут быть разными: квадратные (450х450 мм) или прямоугольные (300х600, 180х920, 100х920 мм), толщина в среднем 3 мм. По износостойкости виниловая плитка не просто не уступает, а чаще всего превосходит другие виды покрытий. Для покупателей, желающих сделать интерьер своей квартиры необычным и индивидуальным, это достойный вариант, заслуживающий внимания.



На вопрос отвечает
Азат ЗАКИЕВ,
директор по продажам
компании LG Chem

